KAESER KOMPRESSOREN®

MADE IN GERMANY

MOBILAIR®-Programm mit CE-Konformität

Mobile Kompressoren mit dem weltweit anerkannten SIGMA PROFIL

Liefermenge 1,2 bis 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternative Antriebe

Modell			M 13	M 17	e-power M 13E
Volumenstrom bei Betriebs-überdruck	7 bar	m³/min	1,2	–	1,25
	100 psi	cfm	42		44
	10 bar	m³/min	1,0	–	1,0
	145 psi	cfm	35		35
	13 bar	m³/min	0,85	–	0,85
	175 psi	cfm	30		30
	15 bar	m³/min	–	1,0	0,75
	200 psi	cfm		35	27
Motortyp			Honda GX 630	Honda GX 630	Siemens
Motornennleistung		kW	15,5	15,5	7,5
Druckluftaufbereitung			○	○	○

Kompaktgeräte

Modell			M 20	M 27	M 30	e-power M 27E	M 31E	M 50E
Volumenstrom bei Betriebs-überdruck	7 bar	m³/min	2,0	2,6	2,9	2,6	3,15	5,0
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 psi	cfm		57			67	
Motortyp			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105	Siemens	Siemens	Siemens
Motornennleistung		kW	14,7	18,2	18,2	15	22	25
Druckluftaufbereitung			○	○	○	○	○	○
Option Generator		kVA	–	6,5	–	–	–	–

Multitalente

Modell			M 58utility	M 59	M 65	M 82
Volumenstrom bei Betriebs-überdruck	7 bar	m³/min	5,1	5,5	6,6	8,4
	100 psi	cfm	180	195	230	295
	10 bar	m³/min	4,35	4,7	5,6	6,8
	145 psi	cfm	155	165	195	240
	12 bar	m³/min	–	–	–	6,1
	175 psi	cfm				215
	14 bar	m³/min	–	3,8	4,6	5,5
	200 psi	cfm		135	160	195
Motortyp			Kubota V2403-CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T	Kubota V3307-CR-T
Motornennleistung		kW	35,3	43,5	47,9	54,6
Druckluftaufbereitung			○	○	○	○
Option Generator		kVA	–	8,5 / 13	–	8,5 / 13

pV

pV

Kraftpakete

Modell			M 125	M 171
Volumenstrom bei Betriebs-überdruck	8,6 bar	m³/min	–	17,0
	125 psi	cfm		600
	10 bar	m³/min	11,5	15,5
	145 psi	cfm	405	550
	12 bar	m³/min	10,7	13,5
	175 psi	cfm	380	475
	14 bar	m³/min	9,7	11,5
	200 psi	cfm	345	405
Motortyp			Deutz TCD 4.1 L04	Deutz TCD 6.1 L06
Motornennleistung		kW	105	129
Druckluftaufbereitung			○	○
Option Generator		kVA	13	–



Großkompressoren

Modell			M 255	e-power M 250E	e-power M 255E
Volumenstrom bei Betriebs-überdruck	8,6 bar	m³/min	26,5	25,0	–
	125psi	cfm	950	885	
	10 bar	m³/min	24,8	20,4	24,7
	145 psi	cfm	875	720	875
	12 bar	m³/min	–	–	19,9
	175 psi	cfm			705
	14 bar	m³/min	19,7	16,2	–
	200 psi	cfm	695	570	
Motortyp			Cummins B6,7	Siemens	Siemens
Motornennleistung		kW	210	132	160
Druckluftaufbereitung			○	○	○

P-525D Technische Änderungen vorbehalten! .56/24

KAESER KOMPRESSOREN SE – 96410 Coburg – Postfach 21 43 – GERMANY – Telefon +49 9561 640-0 – Fax +49 9561 640-130 – E-Mail: produktinfo@kaeser.com – **www.kaeser.com**