


**KAESER**  
KOMPRESSOREN



# MOBILAIR-Programm

Fahrbare Baukompressoren mit dem weltweit anerkannten SIGMA PROFIL   
Liefermenge 1,2 bis 34 m<sup>3</sup>/min

[www.kaeser.com](http://www.kaeser.com)

## Alternative Antriebe – Benzin- oder Elektromotor

							alternativer Elektroantrieb	
Modell			M 13	M 15 <sup>*)</sup>	M 17 <sup>*)</sup>	M 17	M 13E	
Volumenstrom bei maximalem Betriebsüberdruck	7 bar	m <sup>3</sup> /min	1,2	1,4	1,6	-	1,2	
	100 psi	cfm	42	50	57		42	
	10 bar	m <sup>3</sup> /min	1,0	-	-	-	1,0	
	145 psi	cfm	35				35	
	12 bar	m <sup>3</sup> /min	0,9	-	-	-	0,9	
	175 psi	cfm	32				32	
	13 bar	m <sup>3</sup> /min	0,85	-	-	-	0,85	
	190 psi	cfm	30				30	
15 bar	m <sup>3</sup> /min	-	-	-	1,0	0,75		
215 psi	cfm				35	27		
Motortyp			Honda GX 630	Honda GX 630	Honda GX 630	Honda GX 630	ABM 4D 112M-2	
Motornennleistung		kW	15,5	15,5	15,5	15,5	7,5	
Druckluftaufbereitung			o	o	o	o	o	



\* nur für Export außerhalb der EU

## Kompaktgeräte – mit der patentierten Anti-Frost-Regelung

											alternativer Elektroantrieb	
Modell			M 20	M 27	M 31	M 36	M 43	M 45	M 50	M 34E	M 46E	
Volumenstrom bei maximalem Betriebsüberdruck	7 bar	m <sup>3</sup> /min	2,0	2,6	3,15	3,9	4,2	4,2	5,0	3,1	4,4	
	100 psi	cfm	71	92	110	135	150	150	180	110	155	
	10 bar	m <sup>3</sup> /min	-	-	2,6	-	-	4,15	-	-	3,0	
	145 psi	cfm			92			145			105	
	12 bar	m <sup>3</sup> /min	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	
	175 psi	cfm			81							-
	14 bar	m <sup>3</sup> /min	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	
200 psi	cfm	67			-							
Motortyp			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105T	Kubota V2403	Kubota V1505T	Kubota V2203	Kubota V1505T	ATB A160L-21	Siemens 1LA9 183-2	
Motornennleistung		kW	14	17,9	24,1	36	32,5	35,4	32,5	22	30	
Druckluftaufbereitung			-	o	o	o	-	o	-	o	o	
Option Generator		kVA	-	6,5	6,5	13 (Serie)	-	8,5	-	-	-	



## Multitalente – vielseitig ausrüstbar


								Low emission ZONE	
Modell			M 52	M 57	M 57 Utility	M 64	M 70 <sup>*)</sup>	M 58	M 58 Utility
Volumenstrom bei maximalem Betriebsüberdruck	7 bar	m <sup>3</sup> /min	5,2	5,6	5,1 / 5,4 <sup>*)</sup>	6,4	7,0	5,6	5,1 / 5,4 <sup>*)</sup>
	100 psi	cfm	185	200	180 / 190 <sup>*)</sup>	225	250	200	180 / 190 <sup>*)</sup>
	10 bar	m <sup>3</sup> /min	-	-	4,35 / 4,7 <sup>*)</sup>	5,0	5,4	4,7	4,35 / 4,7 <sup>*)</sup>
	145 psi	cfm			155 / 165 <sup>*)</sup>	180	190	165	155 / 165 <sup>*)</sup>
	12 bar	m <sup>3</sup> /min	-	-	-	-	-	-	-
	175 psi	cfm							
14 bar	m <sup>3</sup> /min	-	-	-	-	-	-	-	
200 psi	cfm								-
Motortyp			Kubota V2203	Kubota V2403	Kubota V2403	Kubota V2403T	Kubota V2003T	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Motornennleistung		kW	35,4	36	36	43,3	43,3	36	36
Druckluftaufbereitung			o	-	o	o	o	o	o
Option Generator		kVA	8,5	-	-	8,5 / 13	-	-	-



\* nur für Export außerhalb der EU

## Kraftpakete – für harte Dauereinsätze

			Low emission ZONE						
Modell			M 100	M 122 <sup>1)</sup>	M 81	M 82	M 114	M 115	
Volumenstrom bei maximalem Betriebsüberdruck	7 bar	m³/min	10,2	11,5	8,4	8,4	–	11,5	
	100 psi	cfm	360	390	295	295		390	
	8,6 bar	m³/min	–	10,1	–	–	–	10,5	
	125 psi	cfm		355				370	
	10 bar	m³/min	8,5	9,5	6,8	6,8	9,7	9,7	
	145 psi	cfm	300	335	240	240	345	345	
	12 bar	m³/min	7,2	8,2	6,1	6,1	8,4	8,4	
	175 psi	cfm	255	290	215	215	295	295	
	14 bar	m³/min	6,4	7,3	5,5	5,5	7,5	7,5	
200 psi	cfm	225	260	195	195	265	265		
Motortyp			Kubota V3800 Di-T	Deutz TCD 2012 L04	Deutz TD2.9	Kubota V3307-CR-T	Deutz TCD 3.6 L4	Kubota V3800-CRS-TI	
Motorenleistung			kW	71,7	83	55,4	54,6	85	85
Druckluftaufbereitung				○	○	○	○	○	○
Option Generator			kVA	8,5 / 13	–	–	8,5 / 13	–	8,5 / 13



\* nur für Export außerhalb der EU

## Großkompressoren – sparen durch SIGMA CONTROL MOBIL

			Low emission ZONE										
Modell			M 123 <sup>1)</sup>	M 135 <sup>1)</sup>	M 170 <sup>1)</sup>	M 200	M 130	M 171	M 250	M 350			
Volumenstrom bei maximalem Betriebsüberdruck	7 bar	m³/min	–	–	–	21,2 <sup>1)</sup>	–	–	–	–			
	100 psi	cfm				750 <sup>1)</sup>							
	8,6 bar	m³/min	11,4	–	17,0	19,7	–	17,0	26,3	34,0			
	125psi	cfm	405		600	700		600	930	1200			
	10 bar	m³/min	10,8	13,0	15,5	18,0	12,0	15,5	25,0	31,0			
	145 psi	cfm	380	460	550	640	425	550	885	1095			
	12 bar	m³/min	9,7	12,0	13,5	16,0	10,7	13,5	22,5	27,3			
	175 psi	cfm	345	425	475	565	380	475	795	965			
	14 bar	m³/min	8,1	10,5	11,5	14,5	9,4	11,5	20,0	24,0			
200 psi	cfm	285	370	405	515	330	405	705	850				
Motortyp			Deutz TCD 2012 L04	Deutz TCD 2013 L04	Deutz TCD 2012 L06	Caterpillar C 6.6	Deutz TCD 4.1 L04	Deutz TCD 6.1 L06	Mercedes Benz OM 926 LA	Mercedes Benz OM 501 LA			
Motorenleistung			kW	88	122	128	146	105	129	210 <sup>1)</sup>	215	260 <sup>1)</sup>	265
Druckluftaufbereitung				○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Option Generator			kVA	–	23	–	–	–	–	–	–	–	

\* nur für Export außerhalb der EU